



AQUA MEDIUM

FICHE TECHNIQUE

Hauteur: 140 mm




Diamètre: 70 mm




RÉGULATEUR DE NIVEAU AUTO LESTÉ

Pour régulation automatique avec plusieurs appareils dans des petites cuves



APPLICATIONS

- Pour mélanges liquides divers avec couche de graisse en surface
- Eaux claires, eaux propres, eaux de pluie
- Eaux usées, eaux d'égouts, eaux chargées
- Liquides peu agressifs : certaines huiles, boues
- Régulation de plusieurs niveaux
- Fonction vidange ou remplissage
- Coupure manque d'eau
- Alarme haute / basse



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement	Omnidirectionnel
Densités fluides admissibles	0,95 à 1,05
Pression de service admissible	3,5 bars
Température maxi d'utilisation	70°C
Indice de protection	IP 68 ☐
Caractéristiques électriques	12, 24, 48 VCA /VCC et 250 VCA - 50/60 Hz
Pouvoir de coupure	16 (6) A (16 A résistifs - 6 A inductifs)
Enveloppe forme goutte d'eau	Polypropylène copolymère
Câble 3 conducteurs 0.75 ou 1 mm ²	PVC haute qualité, Néoprène
Poids flotteur sans câble	400 g
Poids du câble	PVC 65 g/m - Néoprène 115 g/m
Lest	Intérieur (appareil auto lesté)
Longueurs de câble (série)	6, 10, 15, 20 et 30 m

BRANCHEMENT



Consulter le schéma de branchement livré avec chaque appareil